

エンジン溶接機

PGW・PDW
シリーズ

屋外で手軽に溶接できるマルチパーパスエンジン溶接機

- 溶け込みがよく、ビードの仕上がりがとてもきれいな安定した溶接性能です。
- 無駄な燃料消費を抑えるオートスローダウンを標準装備しています。
- PDW300SNは溶接電源と交流電源の同時使用が可能ですから、作業効率がアップします。
- モニタ表示やエンジン非常停止装置を標準装備しています。



PDW300SN

エンジン溶接機PGW・PDWシリーズ

項目	モデル	PDW300SN	
●溶接電源			
定格電流	A	280	
溶接電流調整範囲	A	30~300	
定格電圧	V	31.2	
適用溶接棒	mm	2~6	
●交流電源			
周波数	Hz	50	60
定格出力	kVA	6.0/9.9	6.0/9.9
定格電圧	V	100/200	110/220
定格電流	A	60/28.6	54.6/26.0
●エンジン			
名称		シバウラS753-C	
形式		水冷4サイクル3気筒	
定格出力	kW[PS]	16.3[22.2]	16.7[22.7]
定格回転速度	min ⁻¹ [rpm]	3000[3000]	3600[3600]
エンジンオイル量	L	4.5	
燃料タンク容量	L	37	
バッテリー・数量		46B24L(S)・1ヶ	
●寸法・質量			
全長×全幅×全高	mm	1400×684×805	
乾燥質量	kg	410	
運転整備質量	kg	450	

●[]内は従来単位表示です。●仕様は予告なく変更することがあります。