

サニーホース

- 低圧用ホースとして、高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業。
- 軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。

用途

- 高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業。
- サイズは25mm～400mmまで




材質／仕上

- 化学繊維と軟質塩化ビニール
- 標準肉厚(mm): 1.40
- 最高使用圧力(MPa): 0.45



口径 (Φmm)	呼び径 (inch)	長さ (m)
25	1"	50
		100
50	2"	50
		100
75	3"	50
		100
100	4"	50
		100
150	6"	50
		100
200	8"	50
		100



■特長

- 厚生省告示第20号に適合しています。
- JHPAのJHP規格に合格した材料を使用しています。
- デリバリー、サクシオン用に適しています。

■用途

- 酒、醤油、酢、清涼飲料水の輸送。
- その他の食品輸送。

■寸法および特性

呼径 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	許容圧力 (20℃) MPa以下/ kgf/cm ² 以下	減圧変形温度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃)	許容曲げ 半径 (mm以上)	参考 重量 (g/m)	定尺 (m)
25	25.0	33.4	6.5	0.54{5.5}	70	210	480	50
32	32.0	40.0	6.5	0.54{5.5}	70	320	580	50
38	38.1	46.5	7.0	0.49{5.0}	70	340	690	50
50	50.4	61.4	8.0	0.49{5.0}	65	450	1,200	20・50
65	63.5	75.0	8.5	0.44{4.5}	65	560	1,600	20・50
75	76.2	87.8	9.0	0.44{4.5}	65	730	1,900	20・50
100	101.6	115.4	10.0	0.34{3.5}	60	1,100	3,000	20
※125	127.0	141.8	11.0	0.29{3.0}	55	1,500	3,820	20

※は受注生産品です。

★ご使用期間中に内面摩耗により硬質部が露出しますと硬質の破片が輸送物に混入しますので、内面摩耗に十分ご注意の上、事前に新しいホースに交換して下さい。

★油脂の輸送には適しません



←JHPA確認証明書 No.KY-1878