

標準仕様

○パッケージ型濁水処理装置

原水水質	ss=1000~5000ppm pH11
処理水質	ss=25ppm以下 pH5.8~8.6
中和方式	炭酸ガス添加

型 式	処理量 m ³ /hr	pH記録計付	pH・濁度・流量記録計付	PAC槽
SAF-1015	10 ~ 15	○	—	— (オプション対応)
SAF-2025	20 ~ 25	—	○	— (オプション対応)
SAF-3040	30 ~ 40	—	○	— (オプション対応)
SAF-9012	100 ~ 120	—	○	— (オプション対応)

型 式		装置寸法 m			装置重量 t		電 源 供 給		
		L	W	H	搬送時	運転時			
SAF-1015		4.400	1.800	2.600	3.3	10.5	3相	200V/220V	6.94kW
SAF-2025		4.300	1.900	2.580	3.4	8.6	3相	200V/220V	8.05kW
SAF-3040		6.700	2.300	3.500	6.3	22	3相	200V/220V	15.20kW
SAF-9012	原水槽スキット	4.700	2.300	2.770	4.5	14	3相	200V/220V	24.65kW
	造粒槽スキット	5.800	2.300	3.850	5.9	24			

フィルタープレス

型 式	ケーキ容量 t	装置寸法 m			装置重量 t		電 源 供 給		
		L	W	H	搬送時	運転時			
PU-150	150	2.860	1.824	2.000	2.5	2.8	3相	200V/220V	3.4kW
PU-300	300	4.890	2.700	2.650	6.5	7.0	3相	200V/220V	20.1kW
PU-1000	1000	6.500	3.200	2.750	17.0	20.0	3相	200V/220V	23.7kW

濁水の発生量、濃度により最適な組み合わせを選定いたします。



SAF-6090とPU-1000の設置例